# Byggvarudeklaration

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD

2026-08-04 17:43:54

**gyproc GR/GRE 13 robust klima**

# 1. FÖRETAGSINFORMATION

## Saint - Gobain Sweden AB Gyproc

| Företagsnamn: | Organisationsnummer: |
|---|---|
| Saint - Gobain Sweden AB Gyproc | 556241-2592 |
| **Adress:** | **Kontaktperson:** |
| Kalmarleden 50 | Katarina Edlund |
| **E-post:** | **Telefon:** |
| katarina.edlund@saint-gobain.com | +46 (0)72-189 68 39 |
| **Momsnummer:** | **Webbplats:** |
| | |
| **GLN:** | **DUNS:** |

Företag senast sparad

2025-07-03 10:59:15

## Företagets certifiering

☑ ISO 9001 ☑ ISO 14001

Annat:

## Policys och riktlinjer

☑ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☑ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☑ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☑ ILO's åtta kärnkonventioner

☑ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☑ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

ISO 50 001

## Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☑ Kartläggning

☑ Riskanalys

☑ Åtgärdsplan

☑ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

# 2. ARTIKELINFORMATION

## Dokumentdata

Id:

C-SE556241259201-344

Version:

4

Upprättad:

2026-08-04 17:42:09

Senast sparad:

2026-08-04 17:43:54

Ändringen avser:

uppdatering

## gyproc GR/GRE 13 robust klima

Varunamn:

gyproc GR/GRE 13 robust klima

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7318937173326, 7318937173487, 7318937173500

### Varugrupp/Varugruppsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|---|---|
| BK04 | 01212 |

Varubeskrivning:

Gyproc Robust gipsskiva som minskar risken för skador på väggen.
Skivan är stark, tålig och extra ljudisolerande. Den är motståndskraftig mot slag, sparkar och stötar.
Med Robust kan man bygga högre och styvare väggar. Robust skiva används som beklädnad på innerväggar som utsätts för hård mekanisk påverkan, slitage och risk för stötar, t.ex skolor, sjukhus, hotell och korridorer.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

DoP No: G520

Övriga upplysningar:

# 3. KEMISKT INNEHÅLL

## Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2026-08-04

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

11.7 kg/m2

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

98

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Ej redovisade mängder understiger redovisningsgränserna för eBVD och BVB.

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller inte nanomaterial/nanopartiklar

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

0

## Vara och/eller delkomponenter

**Fas** Leverans

**Komponent** Dispergeringsmedel **Vikt% av produkt**

**Kommentar**

| Material | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|---|---|---|---|---|
| Dispergeringsmedel | Dispergeringsmedel | 0.1<x<0.8 | 8061-51-6 | |

**Komponent** Gipskärna **Vikt% av produkt**

**Kommentar**

| Material | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|---|---|---|---|---|
| Gips | Kalcumsulfat | 95<x<96 | 10101-41-4 | |

**Komponent** Glasfiber **Vikt% av produkt**

**Kommentar**

| Material | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|---|---|---|---|---|
| Glasfiber | Glasfiber | 0.2<x<0.5 | 65997-17-3 | |

**Komponent** Kartong **Vikt% av produkt**

**Kommentar**

| Material | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|---|---|---|---|---|
| Kartong | Cellulosa | 2<x<4 | 9004-34-6 | |

**Komponent** Stärkelse **Vikt% av produkt**

**Kommentar**

| Material | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|---|---|---|---|---|
| Stärkelse | Stärkelse | 0.3<x<0.5 | 9004-53-9 | |

Övriga upplysningar:

# 4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

## Råvaror

## Totalt återvunnet material i varan

☑ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

**Material**

Reeturgips

**Andel spill (från egen produktion)**

0

**Andel spill (från annans produktion)**

0

**Återvunnet material (behandlat)**

100

**Återanvänt material**

0

**Vikt/viktprocent**

>29 %

**Kommentar**

**Material**

Återvunnen kartong

**Andel spill (från egen produktion)**

0

**Andel spill (från annans produktion)**

0

**Återvunnet material (behandlat)**

100

**Återanvänt material**

0

**Vikt/viktprocent**

>2 %

**Kommentar**

## Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

31

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

## Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

## Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

# 5. MILJÖPÅVERKAN

## Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

# 6. DISTRIBUTION

## Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

NPA  (Näringslivets Producentansvar)

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

Gyproc gipsskivor levereras på mellanlägg tillverkade av gipsskivor
Dessa mellanlägg tar Gyproc i retur och använder som returgips i produktionen

Gyproc gipsskivor kan beställas med väderplast
Denna plast tas om hand genom att Gyproc är med FTI

Inget emballage går till deponi

# 7. BYGGSKEDET

## Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Plan och torr lagring

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

För produktdatablad och monteringsanvisning se www.Gyproc.se

# 8. BRUKSSKEDET

## Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>60 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

# 9. RIVNING

## Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Damm kan uppstå lokalt vid rivning varför långärmade kläder, skydds-handskar samt andningsskydd med partikelfilter typ P2 bör användas.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Rekomendation är att långärmade kläder, skydds-handskar samt andningsskydd med partikelfilter typ P2 bör användas.

Övriga upplysningar:

# 10. AVFALLSHANTERING

## Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Vid varsam demontering är viss återanvändning möjlig, tex som inre skivlag vid dubbelt skivlag.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Kan användas som råvara i gipstillverkningen

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Materialet bör returneras för återvinning

**Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall**

170802 - 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.

När den levererade varan blir avfall,  klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

**Avfallskod för den inbyggda varan**

170802 - 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.

## Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

- [ ] Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- [ ] Varan avger inga emissioner
- [ ] Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

RF 80 %

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker

- [ ] Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

**Typ av emission:**

Car 1A/1B

**Mätpunkt 1:**

**Mätmetod/standard:**

ISO 16000 serien

**Resultat:**

<1 µg/m3

**Mätintervall:**

28 dagar

**Mätpunkt 2:**

**Mätmetod/standard:**

**Resultat:**

**Mätintervall:**

**Typ av emission:**

Formaldehyd

**Mätpunkt 1:**

**Mätmetod/standard:**

ISO 16000 serien

**Resultat:**

<60 µg/m3

**Mätintervall:**

28 dagar

**Mätpunkt 2:**

**Mätmetod/standard:**

**Resultat:**

**Mätintervall:**

**Typ av emission:**

TVOC

**Mätpunkt 1:**

**Mätmetod/standard:**

ISO 16000

**Resultat:**

<300 µg/m3

**Mätintervall:**

28 dagar

**Mätpunkt 2:**

**Mätmetod/standard:**

**Resultat:**

**Mätintervall:**

## Övriga upplysningar