



1. FÖRETAGSINFORMATION

Nils Malmgren AB

Företagsnamn:

Nils Malmgren AB

Organisationsnummer:

556309-8119

Adress:

Valnäsgratan 6

Kontaktperson:

Jonny Augustsson

E-post:

jonny@nilsmalmgren.se

Telefon:

030393610

Momsnummer:

SE556309811901

Webbplats:

nilsmalmgren.se

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-03-11 10:53:07

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556309811901-33	1
Upprättad:	Senast sparad:
2026-01-29 11:11:58	2026-01-29 11:44:16
Ändringen avser:	

NM Golv 50 Super

Varunamn:

NM Golv 50 Super

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556309811901-NM Golv 50 Super

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugrupsid
BK04	03107

Varubeskrivning:

NM Golv 50 Super med NM Härdare 50 har mycket god vidhäftning till keramiska material och betong. Uppfyller kraven i EN 13813: Fogfria hårdplastbeläggningar för användning inomhus.
Uppfyller alla krav i SS-EN 1504-2:2004, Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 2: Ytskyddsprodukter för betong, utom när det gäller permeabilitet. NM Golv 50 Super är testad enligt SS-EN 14891 A.7. och där ansedd som tät. Vilket är ett krav.

Prestandadeklarerationer:	Prestandadeklarationsnummer:
Nej	

Övriga upplysningar:

NM Golv 50 Super med NM Härdare 50 är CE-märkt.

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

kemisk produkt

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ja

Finns klassificering av varan?

Ja

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

GHS07, GHS09 / H315, H317, H319, H411

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-11-05

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

1500 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	Ballast
Vikt% av produkt	

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Dolomit	10<x<30	16389-88-1	
	Titandioxid	10<x<30	13463-67-7	

CAS	H-fras	Exponering
16389-88-1	H319 - Eye Irrit. 2	

Komponent	Bindemedel	Vikt% av produkt
-----------	------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Bensylalkohol	1<x<5	100-51-6	
	bis-[4-(2,3- epoxipropoxi) feny]l propan	30<x<60	1675-54-3	
	Polymeriserade omättade C9-kolväten	5<x<10	71302-83-5	

CAS	H-fras	Exponering
100-51-6	H302 - Acute Tox. 4	
100-51-6	H319 - Eye Irrit. 2	
100-51-6	H332 - Acute Tox. 4	

1675-54-3	H315 - Skin Irrit. 2
1675-54-3	H317 - Skin. Sens. 1
1675-54-3	H317 - Skin. Sens. 1B
1675-54-3	H319 - Eye Irrit. 2
1675-54-3	H411 - Aquatic Chronic 2
1675-54-3	EUH205
71302-83-5	H304 - Asp. Tox. 1
71302-83-5	H317 - Skin. Sens. 1
71302-83-5	H412 - Aquatic Chronic 3

Fas	Inbyggd
Komponent	Ballast
Vikt% av produkt	

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Dolomit	10<x<30	16389-88-1	
	Titandioxid	10<x<30	13463-67-7	

CAS	H-fras	Exponering
16389-88-1	H319 - Eye Irrit. 2	

Komponent	Bindemedel	Vikt% av produkt
-----------	------------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Bensylalkohol	1<x<5	100-51-6	
	Polymeriserade omättade C9-kolväten	5<x<10	71302-83-5	

CAS	H-fras	Exponering
100-51-6	H302 - Acute Tox. 4	
100-51-6	H319 - Eye Irrit. 2	
100-51-6	H332 - Acute Tox. 4	
71302-83-5	H304 - Asp. Tox. 1	
71302-83-5	H317 - Skin. Sens. 1	
71302-83-5	H412 - Aquatic Chronic 3	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

13

☒ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

52

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

NPA

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Nej

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Nej

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Golvprodukter utsätts för slitage och livslängden bör ses som direkt proportionell mot slitaget.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Nej

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Nej

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Den delen som är organiskt material kan förbrännas.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170203 - 03 Plast.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Ja

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

070213 - 13 Plastavfall.

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Kemisk emission från färg och lack

Resultat:<10 µg/(m²xh)**Mätintervall:**

4 veckor

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:**

Kemisk emission från färg och lack

Resultat:<10 µg/(m²xh)**Mätintervall:**

26 veckor

Övriga upplysningar

Produkten innehåller låga halter av ämnen som kan ge upphov till emission.